

- ▲ Lage vermogensbehoefte
- ▲ Perfect zicht op het werk
- ▲ Enorme instrooidiepte (tot 20 m.)
- ▲ Met één machine mengen, doseren en instrooien
- ▲ Mengkamer blijft intact
- ▲ Benodigd aftakstoerental is slechts 540 RPM
- ▲ Leverbaar met één verticale vijzel (10 en 12 m³) of twee verticale vijzels (12, 16, 20 en 24 m³)

Solomix P-Turbo



Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

Voordelen van de P-Turbo stroblazer:

- Lage vermogensbehoefte
- Enorme instrooidiepte tot 20 meter
- Perfect zicht op het werk
- Benodigd aftakastoeental slechts 540 RPM

Hoge levensduur en weinig onderhoud.

De mengvijzels zijn op zware lagerkolommen gemonteerd die op hun beurt in de frameconstructie zijn geïntegreerd. De bodem van de mengkamer en de vijzelaandrijving worden hierdoor gevrijwaard van grote krachten tussen vijzel en wand bij het verwerken van b.v. ronde balen. De geheel gesloten vijzelaandrijving is praktisch onderhoudsvrij. Het doseersysteem bestaat uit hydraulische doseerschuiten aan weerszijden.

Compacte machine.

Door z'n geringe afmetingen is de Solomix P-Turbo bijzonder goed manoeuvreerbaar en inzetbaar in stallen met smalle voergangen en lage doorrijhoogten. Dit voordeel komt extra sterk naar voren wanneer ook een kleinere tractor wordt gebruikt.

Perfekte menging.

Door de licht conische vorm van de bak in combinatie met een optimale vorm en hoogte van de vijzel circuleert het voer snel en luchtig door de mengkamer met als resultaat een homogeen en luchtig gemengd product waarvan de structuur niet is aangetast.



Solomix P1-Turbo, 1000 ZK

Solomix P1-1200 ZK



Het tweevijzelsysteem van de Solomix P2.

Met de twee achter elkaar geplaatste verticale snijmengvijzels wordt een aantal belangrijke voordelen behaald. Het voer wordt zeer snel homogeen en luchtig gemengd door de extra circulatie in de lengterichting van de mengkamer. Met dit systeem kunnen ook grotere wagens met meer inhoud toch zeer compact worden gebouwd.

Dit voordeel komt in smalle en lage voergangen sterk naar voren.

Ook worden door middel van twee snijmengvijzels grote ronde of vierkante balen veel sneller uit elkaar getrokken en gesneden. Tevens zijn de diameters van de twee vijzels in verhouding tot de inhoud klein waardoor Trioliet tweevijzelwagens aanzienlijk minder vermogen vergen.

Standaard uitvoering

Mechanisch aangedreven strobblazer aan de voorzijde van de machine, Blaas-/werprad met 4 blaas-/werpschoepen, Hydraulische bediening uitstroomopening, Één of twee planetair aangedreven verticale mengvijzels, Drie contramessen, Slijtrand, Verstelbare trekboom voor boven- of onderaansluiting, Groothoekaftakas, Hydraulische doseerschouwen rechts voor en links voor, Hydraulische reminrichting met parkeerrem, Twee robuuste enkele wielen, Elektrische afstandsbediening, Trioform vijzelmesen, Verhoogde uitdoseeropening met afgerondingen voor betere uitdosering, Instelbare uitdoseergoot en flexibele, ruime afscherming zijdoseerschouwen.



Standaard uitgevoerd met elektrische bediening van alle functies.

Technische gegevens

Type	P1-1000 ZK	P1-1200 ZK	P1-1200 L ZK	P2-1200 ZK	P2-1600 ZK	P2-1800 ZK	P2-2000 ZK	P2-2400 ZK T
Dosering	zijdoseerschuiven							
Inhoud m ³	10	12	12	12	16	18	20	24
Lengte m	5.02	5.08	5.27	6.32	6.71	7.44	7.51	7.65
Breedte m	2.48	2.48	2.68	2.20	2.31	2.48	2.48	2.48
Hoogte* m	2.77	2.96	2.76	2.50	2.77	2.81	3.00	3.25
Breedte buitenkant wielen m	1.91	1.91	2.11	1.73	1.93	2.15	2.15	1.87
Uitdoseerhoogte** m	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.96	0.99
Werpwijde stroblazer*** m	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Eigen gewicht kg	3.910	4.110	4.230	5.425	5.825	6.425	7.075	7.975
Laadvermogen max. kg	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000****	7.000****	7.000****	9.575
Aftakastoorental RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
Benodigd tractorvermogen								
kW/pk	52/71	55/75	60/82	60/82	62/85	75/102	75/102	80/105
Aantal messen per vijzel voor	7	7	8	5	6	6	6	8
Aantal messen per vijzel achter	--	--	--	4	5	5	5	7
Bandenmaat (2 x)	400/45 L 17.5			435/50 R 19.5			305/70 R 19.5 (4x)	
Benodigd hydraulisch vermogen	20 l/min., 170 bar							
Benodigde hydraulische aansluiting	1 dubbelwerkend ventiel							

* Op speciaal verzoek zijn wagens met afwijkende hoogtematen leverbaar! ** Hoogte bodemplaat *** Afhankelijk van de omstandigheden **** Bij wegtransport dient deze waarde met 2000 kg verminderd te worden.

Accessoires...

Elektronische weeginrichting, Schakelbare reductiekast, Verlichting, Hydraulische steunpoot, Minerale ntrechter, Trekoog met verzet, Opvoerketting/Opvoerband, Hooi-/stroring, Hydraulische contrames- sen (3 stuks), Extra doseerschuif middenachter, Rubberen afscherming doseerschuiven, Automatisch scharnierbare uitdoseergoten.



Werpwijde stroblazer tot 20 m.



Een programmeerbare weegcomputer is als accessoire leverbaar.

Maten en gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk en vrijblijvend.

TRIOLIET
VOERTECHNIEK

TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19
7575 BE Oldenzaal
Holland

Tel. 0541 57 21 21

Fax 0541 57 21 25

E-mail info@trioliet.com

www.trioliet.nl



Trioliet. Ontwikkelt voor ú.